

Versable H 710
5097-FT11
Design Robin Rizzini




TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm)
dimensiones de los tableros (mm)

- 800x1400
- 800x1600
- 800x1800
- 800x2000
- 1000x2000
- 1000x3000
- 1200x2400

FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Metal table legs in round tube diameter 40 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rules. Metal frame in rectangle tube 50x20 thickness 2 mm in conformity with En 10305-3 rules.
Gambe in metallo con tubo tondo di diametro 40 mm, spessore 2 mm, prodotte in accordo della norma UNI EN 10305-3. Telaio in metallo con tubo rettangolare 50x20 mm, spessore 2 mm, prodotto secondo norma UNI EN 10305-3.
Patas metálicas de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, para mesa, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor metálico de tubo rectangular 50x20 de 2 mm de espesor conforme a la norma EN 10305-3.



EDGE
EDGE
EDGE

ABS edge
ABS edge
Borde en ABS



TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLERO

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30 mm
Laminado: espesor 30mm



LEGS FINISHING
FINITURA GAMBE
ACABADO DE LAS PATAS

Painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.
Pintado con polvo epoxi-poliéster de espesor medio de 50 µ.

CASTORS
RUOTE
RUEDAS PIVOTANTES

Wheels in PA6 with brake and zinc-plated steel pin, load capacity 100 kg each.
Ruote in PA6 con freno e perno in acciaio zincato, capacità di carico 100 kg ciascuna.
Ruedas en PA6 con freno y perno de acero galvanizado, capacidad de carga 100 kg cada una.

ELECTRIFICATION
ELETTRIFICAZIONE
ELECTRIFICACIÓN

Fliptop power outlet composed of: 2 Schuko sockets, 1 P17/11 socket, 1 USB-AC charger, 2 RJ45 Cat 6 ports.
Presa di corrente Fliptop composta da: 2 prese Schuko, 1 presa P17/11, 1 caricatore USB-AC, 2 porte RJ45 Cat 6.
Toma de corriente Fliptop compuesta por: 2 tomas Schuko, 1 toma P17/11, 1 cargador USB-AC, 2 puertos RJ45 Cat 6.

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg Table Top	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1400	850	1450	50	1	19,9
800x1600	830	1630	60	1	22,5
800x1800	830	1835	50	1	25,1
800x2000	830	2035	50	1	27,7
1000x2000	1050	2050	50	1	34,2
1000x3000	1050	3050	50	1	50,5
1200x2400	1230	2435	60	1	48,1

Pkg Legs	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1400	850	715	200	1	12,3
800x1600	850	715	200	1	12,3
800x1800	850	715	200	1	12,3
800x2000	850	715	200	1	12,3
1000x2000	1060	715	165	1	11,6
1000x3000	1060	715	165	1	11,6
1200x2400	1200	715	165	1	14,2

Pkg Frame	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x1400	430	1000	50	1	6,6
800x1600	430	1200	50	1	7,5
800x1800	430	1400	50	1	8,4
800x2000	430	1600	50	1	9,3
1000x2000	690	1670	55	1	10,7
1000x3000	690	2670	55	1	15,1
1200x2400	900	2060	55	1	13,3

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

Versable square H 710
5097-FQ11
Design Robin Rizzini




TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm)
dimensiones de los tableros (mm)

800x800
1200x1200

FRAME
TELAIO
BASTIDOR

Metal table legs in round tube diameter 40 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rules. Metal frame in rectangle tube 50x20 thickness 2 mm in conformity with En 10305-3 rules.
Gambe in metallo con tubo tondo di diametro 40 mm, spessore 2 mm, prodotte in accordo della norma UNI EN 10305-3 . Telaio in metallo con tubo rettangolare 50x20 mm, spessore 2 mm, prodotto secondo norma UNI EN 10305-3 .
Patas metálicas de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, para mesa, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor metálico de tubo rectangular 50x20 de 2 mm de espesor conforme a la norma EN 10305-3.



EDGE
EDGE
EDGE

ABS edge
ABS edge
Borde en ABS



TABLE TOP
PIANO TAVOLO
TABLERO

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30 mm
Laminado: espesor 30mm



LEGS FINISHING
FINITURA GAMBE
ACABADO DE LAS PATAS

Painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.
Pintado con polvo epoxi-poliéster de espesor medio de 50 µ.

CASTORS
RUOTE
RUEDAS PIVOTANTES

Wheels in PA6 with brake and zinc-plated steel pin, load capacity 100 kg each.
(Available exclusively for the 1200x1200 mm)
Ruote in PA6 con freno e perno in acciaio zincato, capacità di carico 100 kg ciascuna.
(Disponibili esclusivamente per il 1200x1200 mm)
Ruedas en PA6 con freno y perno de acero galvanizado, capacidad de carga 100 kg cada una.
(Disponibles exclusivamente para el 1200x1200 mm)

ELECTRIFICATION
ELETTRIFICAZIONE
ELECTRIFICACIÓN

Available exclusively for the 1200x1200 mm top, in two variants:
A) Flitop power outlet composed of: 2 Schuko sockets, 1 P17/11 socket, 1 USB-AC charger, 2 RJ45 Cat 6 ports.
B) Electrification kit with 3 slots, configurable with a USB socket, a Schuko soc
Disponibile, solo per il piano 1200x1200 mm, in due varianti:
A) Presa di corrente Flitop composta da: 2 prese Schuko, 1 presa P17/11, 1 caricatore USB-AC, 2 porte RJ45 Cat 6.
B) Kit di elettrificazione con 3 alloggiamenti, configurabili a scelta con presa USB, presa Schuko e caricatore wireless.
Disponibile, solo para el tamaño de 1200x1200 mm, en dos variantes:
A) Toma de corriente Flitop compuesta por: 2 tomas Schuko, 1 toma P17/11, 1 cargador USB-AC, 2 puertos RJ45 Cat 6.
B) Kit de electrificación con 3 alojamientos, configurables a elección con toma USB, toma Schuko y cargador inalámbrico.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg Table Top	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x800	850	855	50	1	12
1200x1200	1230	1235	60	1	39,8

Pkg Legs	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x800	850	715	200	1	12,3
1200x1200	1200	715	165	1	14,2

Pkg Frame	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
800x800	430	400	55	1	4
1200x1200	900	860	55	1	8

Versable round H 710
5097-FR11
Design Robin Rizzini




TABLE TOP SIZES (mm)
DIMENSIONI PIANI TAVOLO (mm)
dimensiones de los tableros (mm)

Ø1200 - 4 legs
Ø1600 - 3 legs

FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal table legs in round tube diameter 40 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rules. Metal frame in rectangle tube 50x20 thickness 2 mm in conformity with En 10305-3 rules.
Gambe in metallo con tubo tondo di diametro 40 mm, spessore 2 mm, prodotte in accordo della norma UNI EN 10305-3. Telaio in metallo con tubo rettangolare 50x20 mm, spessore 2 mm, prodotto secondo norma UNI EN 10305-3.
Patas metálicas de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, para mesa, conforme a la norma UNI EN 10305-3. Bastidor metálico de tubo rectangular 50x20 de 2 mm de espesor conforme a la norma EN 10305-3.



EDGE

EDGE
EDGE

ABS edge
ABS edge
Borde en ABS



TABLE TOP

PIANO TAVOLO
TABLERO

Laminate: thickness 30mm
Laminato: spessore 30 mm
Laminado: espesor 30mm



LEGS FINISHING

FINITURA GAMBE
ACABADO DE LAS PATAS

Painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio di 50 µ.
Pintado con polvo epoxi-poliéster de espesor medio de 50 µ.

CASTORS

RUOTE
RUEDAS PIVOTANTES

Wheels in PA6 with brake and zinc-plated steel pin, load capacity 100 kg each.
(Available exclusively for the Ø 1200 mm)
Ruote in PA6 con freno e perno in acciaio zincato, capacità di carico 100 kg ciascuna.
(Disponibili esclusivamente per il Ø 1200 mm)
Ruedas en PA6 con freno y perno de acero galvanizado, capacidad de carga 100 kg cada una.
(Disponibles exclusivamente para el Ø 1200 mm)

ELECTRIFICATION

ELETTRIFICAZIONE
ELECTRIFICACIÓN

Available only for the 1600 Ø size.
Fliptop power outlet composed of: 2 Schuko sockets, 1 P17/11 socket, 1 USB-AC charger, 2 RJ45 Cat 6 ports.
Disponibile solo per il piano 1600 Ø.
Presa di corrente Fliptop composta da: 2 prese Schuko, 1 presa P17/11, 1 caricatore USB-AC, 2 porte RJ45 Cat 6.
Disponibile solo para el tamaño de 1600 Ø.
Toma de corriente Fliptop compuesta por: 2 tomas Schuko, 1 toma P17/11, 1 cargador USB-AC, 2 puertos RJ45 Cat 6.

PKG
IMBALLO
EMBALAJE

Pkg Table Top	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
Ø1200 - 4 legs	1230	1235	60	1	20
Ø1600 - 3 legs	1650	1650	50	1	34,5

Pkg Legs	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
Ø1200 - 4 legs	850	710	165	1	12,4
Ø1600 - 3 legs	1200	715	165	1	15,1

Pkg Frame	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS	Weight (kg)
Ø1200 - 4 legs	530	560	55	1	5,1
Ø1600 - 3 legs	900	860	55	1	13